

Montage Tara mini

ZORG DAT DE SPANNING UITGESCHAKELD IS!

- 1 draai met bijgeleverde inbussleutel de 2 inbusschroeven (A) in de montage doos los
- 2 bevestig de montageplaat op het lichtpunt.
- 3 zorg dat de bedrading goed omsloten wordt door de rubberen kabeldoorvoer om te voorkomen dat er water in het armatuur komt.
- 4 sluit de bedrading aan de trafo aan en de aarde aan de aardclip
- 5 bevestig het armatuur op de montageplaat en druk deze stevig aan draai de inbusschroeven goed aan.
- 6 LET OP! In de montage doos zit een pijl (C) met de montagestand. Als het armatuur niet op deze manier wordt gemonteerd, bestaat de kans dat er water in het armatuur komt. bij verkeerde montage vervalt de garantie.

Vervangen van de lamp:

- 1 zorg dat de spanning uitgeschakeld is
- 2 draai met de bijgeleverde inbussleutel de 2 inbusschroeven (B) los en verwijder het beschermglas
- 3 trek de lamp uit de fitting, verwijder de zwarte ring, vervang de lamp en zet deze weer vast met de zwarte ring (kartels naar boven)
- 4 plaats het beschermglas weer terug in het armatuur.
- 5 draai de inbusschroeven weer goed aan



Attentie:

- zorg dat de vervangingslamp altijd van het zelfde type is

Technische gegevens:

- energieverbruik: 44 watt
- lamptype: halogeen koudspiegellamp MAXIMAAL 2X20 watt/GU5,3
- klasse: IP54

Ø 0,3 m



LICHTARCHITECTUUR
BAVA

onderwerp **TARA MINI BUITENLAMP**

datum **24-01-2003**

school **1:2**

nr **79007**

getekend **BAVA Lichtarchitectuur**

